

MARTEAUX PAJOT 115, 160 ET 300



CARACTÉRISTIQUES	115	160	300
Poids de base approximatif en Kg.	115	160	300
Energie de frappe/coup en Kg.m	47	80	110
Nombre de coups/minute (CPM)	500	450	420
Poids du piston en Kg.	7,5	12	17
Course du piston en mm.	240	230	220
Pression de service en bars	7	7	8
Consommation d'air en m ³ /minute.	2,5	3	3,5
Diamètre du flexible en mm.	25	25	25

DIMENSIONS	115	160	300
Cotes extérieures du cylindre en mm	136	160	175
Hauteur avec casque standard en mm	970	985	1250
Hauteur avec guide sabot en mm.	1340	1340	1580



Marteau 160
sur sonnette de
battage PAJOT
SPR108



A TITRE INDICATIF,

Idéal pour le battage de :

- ⋮ Pieux bois
- ⋮ Petits profilés (tube, H, carré),
- ⋮ Palfeuilles
- ⋮ Poteaux de glissière de sécurité.

Ces marteaux peuvent être équipés d'une enclume carrée, rectangulaire ou d'un casque à empreintes pour profilés U, C 100/125, I 80/100 et D E2+ et utilisés en pendulaire ou montés sur mât de battage.

Nombreux guides disponibles nous consulter.