

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 5 200 C



CARACTÉRISTIQUES

Poids de base approximatif	5150 kg
Poids avec guide fourreau	environ 8000 kg
Energie de frappe à 8 bar	5200 kg.m
Nombre de coups/minute.	120 CPM
Consommation en air	30000 à 35000 l./minute
Diamètre du flexible	50 mm

Ce marteau peut être équipé de :

- ⋮ un guide pour tube jusqu'à Ø 1220 mm
- ⋮ un guide palplanche en simple (hors PU) en paire et H
- ⋮ un équipement pour le battage SOUS-MARIN

LES AVANTAGES DE CES NOUVEAUX MARTEAUX VERSUS LA VERSION CLASSIQUE

- ⋮ Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue
- ⋮ Moins de main d'œuvre et de pénibilité lors du montage
- ⋮ Réduction du nombre de pièces / consommables
- ⋮ Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière
- ⋮ Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilé (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc...)
- ⋮ Délais de fabrication réduits
- ⋮ Diagnostic de panne plus simple et plus rapide

NOUVEAU



Guide fourreau pour tubes, H, pieux bois

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 5 200 C




À TITRE INDICATIF

Charge pratique maximale
pouvant être exercée sur un pieu :
247 tonnes.

Exemple de capacité de travail
dans un terrain moyen :

- ⋮ Palplanches en paire de 700 mm
de large : 20 mètres de fiche
- ⋮ Tubes de diamètre 1220 mm :
20 mètres de fiche



GUIDE STANDARD

équipé d'élastomères
permettant un
très bon maintien
sur les profilés
POUR PALPLANCHES,
H, TUVES, PIEUX BOIS

