

MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE SMART 600/800

Le mât de battage hydraulique chenillée ORTECO SMART est conçu et construit pour exécuter le travail de fixation des poteaux au mieux. Le poids contenu et les solutions techniques adoptés visent à réduire les coûts et, diminuant consommations et bruit, protéger l'environnement.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES:		600	800
Puissance du marteau	joule	590	950
Nombre de coups par minute	n°	650/1000	620/1500
Kit d'inclinaison		standard	standard
Connexion de l'extracteur		standard	standard
Système auxiliaire pour les accessoires		standard	standard
Moteur Diesel Hatz		2L41C	2L41C
Système électrique	volt	12	12
Niveau de bruit du marteau	dbA	112	112
Puissance (à 3000 Tours/min)	Kw (HP)	21,3 (28,5)	21,3 (28,5)
Pression maximale de fonctionnement	Mpa	15	15
Débit d'huile	dm ³ /min	75	75
Capacité du réservoir d'huile	dm ³	110	110
Capacité du réservoir Diesel	dm ³	50	50
Poids total	kg	3000	3150



PLAQUES DE FRAPPE

Plaques de matériel résistant, pratiquement «indestructible», avec le profil du poteau fraisé.

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.

VUE ARRIERE

La disposition des tuyaux hydrauliques derrière le châssis principal constitue un élément de sécurité pour l'opérateur en cas de fuite d'huile hydraulique sous pression.



MOTEUR INSONORISÉ

Les mats de battages hydrauliques ORTECO sont équipées de moteurs insonorisés de haute qualité répondant aux normes de pollution européennes les plus strictes (sur demande, nous pouvons installer des silencieux antiparticules).



COMMANDES

Le mât de battage hydraulique sur chenilles ORTECO SMART a été conçu en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et à l'ergonomie, raison pour laquelle les commandes d'entraînement sont séparées des commandes du mât de battage.

