

MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE HEAVY DUTY 800/1000/1500

Le mât de battage hydraulique chenillé ORTECO "HD" sont projetés et construits pour affronter travaux "lourds" et continus. Les charpentes plus fortes, les puissances plus grandes et la conséquente augmentation du poids, donnent à la série "HEAVY DUTY" les qualités nécessaires pour travailler pour plus temps, mieux et au maximum de la compétence.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES:		800	1000	1500
Puissance du marteau	joule	950	1200	1500
Nombre de coups par minute	n°	620/1500	570/1180	450/980
Kit d'inclinaison		standard	standard	standard
Connexion de l'extracteur		standard	standard	standard
Système auxiliaire pour les accessoires		standard	standard	standard
Moteur Diesel Hatz		3L41C	3L41C	3L41C
Système électrique	volt	12	12	12
Niveau de bruit du marteau	dbA	112	112	112
Puissance (à 2600 Tours/min)	Kw (HP)	32,5 (43,6)	32,5 (43,6)	32,5 (43,6)
Pression maximale de fonctionnement	Mpa	18	18	18
Débit d'huile	dm ³ /min	95	110	110
Capacité du réservoir d'huile	dm ³	160	160	160
Capacité du réservoir Diesel	dm ³	60	60	60
Poids total	kg	3900	4050	4100



PLAQUES DE FRAPPE

Plaques de matériel résistant, pratiquement «indestructible», avec le profil du poteau fraisé.

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.



MOTEUR INSONORISÉ

Les mats de battages hydrauliques ORTECO sont équipées de moteurs insonorisés de haute qualité répondant aux normes de pollution européennes les plus strictes (sur demande, nous pouvons installer des silencieux antiparticules).

CORRECTION DE LA VERTICALITÉ

Système hydraulique de correction de la colonne pour se mettre en la position vertical.



VUE ARRIERE

La disposition des tuyaux hydrauliques derrière le châssis principal constitue un élément de sécurité pour l'opérateur en cas de fuite d'huile hydraulique sous pression.



COMMANDES

Le mât de battage hydraulique sur chenilles ORTECO HD a été conçue en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et à l'ergonomie, raison pour laquelle les commandes d'entraînement sont séparées des commandes du mât de battage.



POSITION DE TRANSPORT

En position de transport, le mât de battage ORTECO HD a des dimensions qui permettent de le charger aisément sur le plateau d'un camion.